

SILICOAT

Powłoka na bazie silikonów do impregnacji ścian



- Gotowy do natychmiastowego użycia
- Bezbarwny, niewidoczny, skuteczny przez bardzo długi okres
- Bardzo dobra penetracja podłoża
- Odrzuca wodę, nie dopuszcza do zawilgocenia podłoża, umożliwia oddychanie ścian
- Zapobiega nalotom, osadzaniu soli, mchów i porostów
- Nie stosować do materiałów nieporowatych.

ZASTOSOWANIE

- Impregnacja porowatych materiałów budowlanych
- Idealne zabezpieczenie przeciwwilgociowe pionowych ścian budynków

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL.

DANE TECHNICZNE

Podstawa	Roztwór żywic silikonowych
Sieciowanie	Wysychanie fizyczne
Ciężar właściwy	0,89 g/cm ³
Zużycie	0,2 - 1 l/m ² zależnie od absorpcji powierzchni
Kolor	Bezbarwny
Opakowanie	Puszki 1 l, 5 l oraz 25 l

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9002. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu:
Atest PZH HK/B/1702/09/98

SPOSÓB UŻYCIA

- Zabezpieczyć okna i stolarkę przed zabrudzeniem
- Nakładać pędzlem lub pistoletem lakierniczym od dołu do góry
- Nałożyć preparat 2 - 3 razy, nie czekając do wyschnięcia pierwszej warstwy, nakładanie na mokre podłoże polepsza wchłanianie preparatu
- Czystczenie narzędzi i podłoża: benzyną lakową bezpośrednio po użyciu

ZALECENIA BHP

Przy użyciu preparatu należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.